




smooth
8049 960_961_962



CEILING CUT
Ø148



8049 960 314	10,3W.	1.405	136,4lm/W.	spot	3.000
8049 960 324	10,3W.	1.405	136,4lm/W.	medium	3.000
8049 960 338	10,3W.	1.405	136,4lm/W.	flood	3.000
8049 960 414	10,3W.	1.486	144,3lm/W.	spot	4.000
8049 960 424	10,3W.	1.486	144,3lm/W.	medium	4.000
8049 960 438	10,3W.	1.486	144,3lm/W.	flood	4.000
8049 961 314	16,8W.	2.422	144,2lm/W.	spot	3.000
8049 961 324	16,8W.	2.422	144,2lm/W.	medium	3.000
8049 961 338	16,8W.	2.422	144,2lm/W.	flood	3.000
8049 961 414	16,8W.	2.526	150,4lm/W.	spot	4.000
8049 961 424	16,8W.	2.526	150,4lm/W.	medium	4.000
8049 961 438	16,8W.	2.526	150,4lm/W.	flood	4.000
8049 962 314	25,4W.	3.637	143,2lm/W.	spot	3.000
8049 962 324	25,4W.	3.637	143,2lm/W.	medium	3.000
8049 962 338	25,4W.	3.637	143,2lm/W.	flood	3.000
8049 962 414	25,4W.	3.785	149lm/W.	spot	4.000
8049 962 424	25,4W.	3.785	149lm/W.	medium	4.000
8049 962 438	25,4W.	3.785	149lm/W.	flood	4.000

code	module W	lm	efficiency	beam angle	°K
------	----------	----	------------	------------	----



colores_colors

1 3

materiales_materials

aluminio inyectado
y acero
die cast aluminium
and steel

accesorios_accesories

5007
nido de abeja
honeycomb

1 3

pedido_order

8049	960	4	14	8
code	10,3W	°K	beam angle	color



smooth

8049



en la imagen_in the picture



| smooth
8049 916_926_960_961_962

smooth



8053



en la imagen_in the picture



smooth
8049 916_926_960_961_962



smooth



8052

ledline



7211

ledline



7122

en la imagen_in the picture



smooth



QL604530

en la imagen_in the picture



smooth
8049 916_926_960_961_962



smooth

8049



en la imagen_in the picture



smooth

8049



en la imagen_in the picture